

CWM 1500 M-F

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 204454

Nejdůležitější znaky

Stacionární konvektory s vysokým topným výkonem

Mechanický regulátor teploty

Nejvyšší provozní bezpečnost zajišťuje vestavěný polohový spínač jako ochrana
proti převrácení

Rukojeť a nožky s kolečky

Všepólový provozní spínač

Trubkové topné těleso z nerezové oceli s ocelovými lamelami





Typ	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
Číslo obj.	204452	204453	204454

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	x	x	x
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	-	-	-

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	-	-	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	-	-	-

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-



Typ	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
Číslo obj.	204455	204456	204457

Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P _{nom}	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW

Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-	-	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	x	x	x
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-	-	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	-	-	-

Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-	-	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	-	-	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-	-	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	-	-	-

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-	-	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-	-	-

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití. Hloubka a výška včetně nožek s kolečky

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.